



## Forvaltning, Drift og Vedlikehold Betongimpregnering



Tikkurila Norge AS  
Stanseveien. 25c  
0976 Oslo

Produktnavn: Betongimpregnering  
Bindemiddel: Akryl  
Tynningsmiddel: Vann

### Bruksområde

Betongimpregnering benyttes til impregnering av betonggulv, betongoverflater og teglstein innendørs. Impregneringen beskytter overflaten, binder støv og gjør den lettere å holde ren. Vennligst se produktdatablad for teknisk informasjon og veiledning om bruk.

Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

### Vedlikehold

Renhold: Nye behandlede overflater kan tas forsiktig i bruk etter 1- 2 dager. Overflater skal ikke vaskes før produktet har gjennomherdet (3–5 uker).

Vask av malte flater: Til daglig renhold av gulvoverflater anbefales støvsuging eller tørrmopping. Produktet kan vaskes forsiktig. Benytt en godt oppvridd ren, fuktig svamp, bomullsklut eller bomullsmopp. Mikrofiberklut eller lignende skal ikke benyttes. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, uten løsemiddel eller voks, fortynnet med rent, lunkent vann. Før ommaling benyttes Alcro malervask.

Vedlikeholdsintervall: Mekaniske forhold kan påvirke vedlikeholdsintervallet. Ommaling utføres etter behov. Ved ommaling – se produktdatablad.

### Reparasjon / Skade

Skader og reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Følg veiledning fra produktets emballasje eller produktdatablad. Ved ommaling benyttes samme type produkt.

### Avfallshåndtering

Rester og søl av maling og lakkprodukter er spesialavfall og må leveres til godkjent avfallsmottak eller miljøstasjon for destruksjon. Tom og tørr emballasje er restavfall som kan leveres til nærmeste avfallsmottak.

### Helse / miljø / sikkerhet

Se helse- og miljøfaremerking på emballasjen. Detaljert informasjon om helse- miljø og sikkerhetsrisiko, samt forsiktighetsregler ved bruk av produktet er angitt i sikkerhetsdatabladet.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laborietester og praktisk erfaring og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.