



Forvaltning, Drift og Vedlikehold Entré Gulvmaling



Tikkurila Norge AS	Produktnavn:	Entré Gulvmaling
Stanseveien. 25c	Bindemiddel:	Akryl
0976 Oslo	Tynningsmiddel:	Vann

Bruksområde

Entré Gulvmaling er en akrylmaling beregnet for innendørs maling av betonggulv i rom som utsettes for lett til middels slitasje som f.eks. oppholdsrom, kjellere med mer. Kan også benyttes utendørs på balkonggulv, trapper og garasjegulv, men vil kreve hyppigere vedlikehold da værpåkjønning vil fremskynde aldring og slitasje. Vennligst se produktdatablad for teknisk informasjon og veiledning om bruk.

Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold: Vær forsiktig med nymalte gulv. Normalt kan overflaten belastes etter 1–2 dager. For tyngre belastning må det ventes ca 3 dager til malingen har oppnådd maksimal hardhet.

Vask av malte flater: Til daglig renhold av gulvoverflater anbefales støvsuging eller våtmopping. Benytt en godt oppvridd ren, fuktig svamp, bomullsklut eller bomullsmopp. Mikrofiberklut eller lignende skal ikke benyttes. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, uten løsemiddel eller voks, fortynnet med rent, lunkent vann. Før ommaling benyttes Alcro malervask.

Vedlikeholdsintervall: Mekaniske forhold kan påvirke vedlikeholdsintervallet. Ommaling utføres etter behov. Ved ommaling – se produktdatablad.

Reparasjon / Skade

Skader og reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Følg veiledning fra produktets emballasje eller produktdatablad. Ved ommaling benyttes samme type produkt.

Avfallshåndtering

Rester og søl av maling og lakkprodukter er spesialavfall og må leveres til godkjent avfallsmottak eller miljøstasjon for destruksjon. Tom og tørr emballasje er restavfall som kan leveres til nærmeste avfallsmottak.

Helse / miljø / sikkerhet

Se helse- og miljøfaremerking på emballasjen. Detaljert informasjon om helse- miljø og sikkerhetsrisiko, samt forsiktighetsregler ved bruk av produktet er angitt i sikkerhetsdatabladet.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.