



Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Lacka Halvmatt Gulvlakk



Tikkurila Norge AS Stanseveien. 25c 0976 Oslo	Produktnavn: Bindemiddel: Tynningsmiddel:	Lacka Halvmatt Gulvlakk Polyuretan Vann
---	---	---

Bruksområde

Lacka Halvmatt Gulvlakk benyttes på parkett- og tregulv der det ønskes en hard og slitesterk overflate. Lakken forhindrer at treverket gulner, tørker raskt og egner seg for boligrom som utsettes for normal slitasje. Vennligst se produktdatablad for teknisk informasjon og veiledning om bruk.

Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold:	Vær forsiktig med nylakkerte gulv. Møblering kan normalt skje etter 1–2 dager. For tyngre møbler må det ventes ca 1 uke til lakken har oppnådd maksimal hardhet. Ved kraftigere slitasje anbefales det å etterbehandle den lakkerte overflaten med voks eller polish.
Vask av malte flater:	Til daglig renhold av gulvoverflater anbefales støvsuging eller tørrmopping. Produktet kan vaskes forsiktig. Benytt en godt oppvridd ren, fuktig svamp, bomullsklut eller bomullsmopp. Mikrofiberklut eller lignende skal ikke benyttes. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, uten løsemiddel, fortynnet med rent, lunkent vann. Før ommaling benyttes Alcro malervask.
Vedlikeholdsintervall:	Mekaniske forhold kan påvirke vedlikeholdsintervallet. Omlakking utføres etter behov. Ved omlakking – se produktdatablad.

Reparasjon / Skade

Skader og reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Følg veiledning fra produktets emballasje eller produktdatablad. Ved ommaling benyttes samme type produkt.

Avfallshåndtering

Rester og søl av maling og lakkprodukter er spesialavfall og må leveres til godkjent avfallsmottak eller miljøstasjon for destruksjon. Tom og tørr emballasje er restavfall som kan leveres til nærmeste avfallsmottak.

Helse / miljø / sikkerhet

Se helse- og miljøfaremerking på emballasjen. Detaljert informasjon om helse- miljø og sikkerhetsrisiko, samt forsiktighetsregler ved bruk av produktet er angitt i sikkerhetsdatabladet.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.