



Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Milltex Aqua Matt



Tikkurila Norge AS	Produktnavn:	Milltex Aqua Matt
Stanseveien. 25c	Bindemiddel:	Akryl
0976 Oslo	Tynningsmiddel:	Vann

Bruksområde

Milltex Aqua Matt er en akrylmaling som gir en fuktsikker, slitesterk og/eller smussavvisende overflate. Gir en vakker matt finish som varer over tid. Milltex Aqua Matt er en del av Alcros malingsystem, som er godkjent av den svenske Malerbransjens Våtromskontroll.

Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold:	Vær forsiktig med nymalte overflater. De endelige gode egenskapene til malingen oppnås først etter 7 dager (ved +23 °C og 50 % relativ luftfuktighet, kaldere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet kan forlenge tørketiden ytterligere). Unngå rennende vann direkte på den malte overflaten de første syv dagene.
Vask av malte flater:	Vanlig rengjøring gjøres med standard syntetiske vaskemidler. Rengjøringsmidler og verktøy med slipende effekt skader overflaten og skal ikke brukes. Bruk heller ikke alkohol (f.eks. Rødsprit) eller sterke løsemidler, da disse løser opp malingen. Som regel, vask nedenfra og opp, skyl med rent vann og tørk overflaten. Veggene skal rengjøres med jevne mellomrom for kalkavleiringer, såperester og lignende, dette er spesielt viktig i utsatte områder som dusj soner, nær og under badekar og servanter. Bruk kalkfjernende rengjøringsmidler og en myk børste. Skyl med rent vann og tørk overflaten. Før ommaling benyttes Alcro malervask.
Vaskeklasse:	NS-EN 13300, klasse 1, ISO 11998.
Vedlikeholdsintervall:	Mekaniske forhold kan påvirke vedlikeholdsintervallet. Ommaling utføres etter behov. Ved ommaling – se produktdatablad.

Reparasjon / Skade

Skader og reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Følg veiledning fra produktets emballasje eller produktdatablad. Ved ommaling benyttes samme type produkt.

Avfallshåndtering

Rester og søl av maling og lakkprodukter er spesialavfall og må leveres til godkjent avfallsmottak eller miljøstasjon for destruksjon. Tom og tørr emballasje er restavfall som kan leveres til nærmeste avfallsmottak.

Helse / miljø / sikkerhet

Se helse- og miljøfaremerking på emballasjen. Detaljert informasjon om helse- miljø og sikkerhetsrisiko, samt forsiktighetsregler ved bruk av produktet er angitt i sikkerhetsdatabladet.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.