

GRUNNOLJE TRE



*Beskytter treverket mot sprekker
Trenger godt inn i underlaget
Vannavvisende*

Grunnolja Tre er en vannfortynnbar olje, spesielt utviklet for bruk på ubehandlede panelskjøter, endaved og sprekker i tre på utvendig treverk. Grunnolja Tre trenger godt inn i underlaget og beskytter mot vannopptak og gir effektiv beskyttelse mot sprekker i treverket.

TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE

Eksteriør

FORBRUK

6 - 12 m²/l

VERKTØY

Pensel

MALINGSTEMPERATUR

Minimum +5 °C og 80 % relativ luftfuktighet.

TYNNERE

Vannfortynnbar. Skal ikke fortynnes.

VERKTØY RENGJØRES MED

Vann eller Penselrens

BINDEMIDDEL

Modifiserte alkyder

FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Overflatene skal være tørre, rene og støvfrie. Fjern nedslitt og grånet tre ved å børste og slipe.

PÅFØRE

Omrøres før bruk. Påfør Grunnolje Tre med pensel til treet er mettet. Overskudd skal tørkes av før det tørker. Grunnolje Tre skal alltid overmales.

VIKTIG

Ikke la mat, drikke, bestikk og lignende komme i kontakt med produktet.

Besøk www.alcro.no for ytterligere informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.