

HÅNDSPARKEL GROV



Spesielt tilpasset for reparasjoner og sparkling i tykke lag

Har meget god fyllevne

Sparkelen er smidig og sterk

Fineste resultat

Håndsparkel Grov er en grovkornet lettsparkel for innendørs bruk. Sparkelmassen er beregnet for reparasjon og sparkling av tykke lag på puss, betong, lettbetong og platematerialer. Håndsparkel Grov har meget god fyllevne. Sparkelen er smidig og grå i fargen.

Sparkelen oppfyller kravene til CE-merking i henhold til EN 15824.

TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE

Interiør

FORBRUK

1 m²/l

MALINGSTEMPERATUR

Minimum +5 °C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 12 timer.

For siste versjon: www.alcro.no



Oppbevares frostfritt



FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Overflaten skal være ren, tørr og fri for støv.

PÅFØRE

Sparkelmassen påføres normalt for hånd med egnet sparkel.

Bruk vernebriller ved sliping over øyehøyde. Etter sliping fjernes slipestøv fra overflaten før det males eller tapetseres. Ved tapetsering bør sparkeloverflatene grunnes.

NÅR DU ER FERDIG MED Å SPARKLE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring. Sparkelrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

VIKTIG

Besøk www.alcro.no for ytterligere informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.