

HÅNDSPARKEL SKJØT



*Godkjent for ilegging av papirremse
Enkel å påføre og slippe
Høy fyllevne*

Håndsparkel Skjøt er spesielt utviklet og tilpasset skjøtesparkling og ilegging av papirremse på gipsplater. Den smidige konsistensen gjør at papirstrimmelen fester seg i sparkelmassen på beste måte. Sparkelen er tonet for å matche fargen på gipsplatene. Den kan også benyttes til hjelparkling der det ønskes en fin sluttflate.

Sparkelen oppfyller kravene til CE-merking i henhold til EN 13963.

TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
- 0,3 l/m²

MALINGSTEMPERATUR
Minimum +5 °C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 12 timer.

For siste versjon: www.alcro.no



Oppbevares frostfritt



FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Overflaten skal være ren, tørr og fri for støv.

PÅFØRE

Håndsparkel Skjøt kan påføres på vanlig måte med stålsparkel eller med sparkelmaskinen "Bazooka". Maksimal lagtykkelse er ca 2 mm.

Bruk vernebriller ved sliping. Etter sliping fjernes slipestøv fra overflaten før det males eller tapetseres.

NÅR DU ER FERDIG MED Å SPARKLE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring. Sparkelrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

VIKTIG

Besøk www.alcro.no for ytterligere informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksamhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.