

MASKINSPACKE L



*Spesielt utviklet for påføring med sparkelsprøyte
Høy fyllevne
Lett å bearbeide*

Maskinsparkel er en medium kornet lettsparkel for bruk innendørs. Spesielt utviklet for påføring med rull, bazooka, sparkelboks og sparkelsprøyte. Maskinsparkel er beregnet for skjõt- og helsparkling av puss, betong, lettbetong og bygningsplater. Maskinsparkel har høy fyllevne, er lett å arbeide med og lys grå i fargen.

Sparkelen oppfyller kravene til CE merking i henholdt til EN 13963.

TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
- 1 m²/l

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 12 timer.



FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Overflaten skal være ren, tørr og fri for støv.

PÅFØRE

Sparkelmassen påføres normalt med rulle eller sparkelsprøyte, men kan også påføres for hånd med en sparkel.

Bruk vernebriller ved sliping over øyehøyde. Etter sliping fjernes slipestøv fra overflaten før det males eller tapetseres. Ved tapetsering bør sparkeloverflatene grunnes.

NÅR DU ER FERDIG MED Å SPARKLE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring. Sparkelrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

VIKTIG

Besøk www.alcro.no for ytterligere informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.