

Rullspackel Våt



- For sparkling i våtrom
- Meget lett å påføre og fordele med rull
- Høy effektivitet og ergonomi

Bruksområde:

Sparkling i våtrom innendørs

Materialforbruk:

1L/m² i 1mm lagtykkelse

Maks lagtykkelse:

3 mm

Verktøy:

Rulle, Stålsparkel

Påføringstemperatur:

Minimum +5 °C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23 °C OG 50 % RELATIV LUFTFUKTIGHET:

Klebefri etter 2 timer. Overmalbar etter 12 timer.

Rullspackel Våt er et svanemerket våtromssparkel spesielt tilpasset for våtrom innendørs. Sparkelen er meget lett å påføre og fordele ut over overflaten med en rulle. Rullesparkel dekker større overflater raskere, er effektivere og gir et mer ergonomisk arbeidssett. Benyttes på underlag av betong, lettbetong, puss, tegl, glassfiberstrie samt gips- og andre platematerialer der en vannbestandig eller en ekstra hard sparkel kreves. Gir et ekstra vannbestandig underlag før maling og tapetsering.

Sparkelen oppfyller kravene for CE merking i henhold til EN 13963.



Forberedelse av overflater

Underlaget skal være rent, tørt og fritt for støv og løse partikler. Løst forankret underlag børstes bort eller avbindes/grunnes. Løstsittende maling fjernes. Rengjør tidligere malte underlag slik at fett og smuss fjernes.

Påføring

Påfør sparkelen med rulle påsatt et forlengingsskaft. La sparkelen hvile frem til sparkelen begynner å se mattere/mindre bløt ut. Glatting utføres med egnet stålsparkel.

Benytt slipepapir med kornstørrelse 180 ved manuell sliping og 220 ved maskinsliping. Benytt alltid åndedrettsvern/støvmaske og beskyttelsesbriller ved sliping. Etter sliping fjernes slipestøv fra overflaten før det males eller tapetseres. Ved tapetsering bør overflatene grunnes.

Viktig!

Tenk på at temperatur, lagertykkelse og luftfuktighet påvirker tørketiden.

Layer thickness 1-1,5mm					Time hours
Humidity rh%					
95	288	192	144	96	
90	144	108	72	39	
80	78	54	38	23	
70	54	38	26	19	
60	42	29	20	14	
50	36	24	17	12	
40	29	20	14	10	
30	26	18	12	9	
20	23	16	11	8	
10	21	14	10	7	
	10°C	15°C	20°C	25°C	
	Temperatur				