

SNICKERISPARKEL



*Sparkelmasse spesielt tilpasset treoverflater
Lett å bearbeide med og tørker raskt
God fyllevne*

Snickerisparkel for sparkling av nytt, grunnet og tidligere malte treoverflater innendørs. Sparkelen er lett å jobbe med, tørker raskt og fyller godt.

TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE
Interiør

MALINGSTEMPERATUR
Minimum +5 °C

For siste versjon: www.alcro.no



Oppbevares frostfritt

FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Overflaten skal være ren, tørr og fri for støv.
Sugende overflater, for eksempel nytt treverk,
grunnes med Milltex Multistop

PÅFØRE

Ved sparkling av større hull vil det være nødvendig å
sparkle i flere omganger for å redusere risikoen for
innsynk og sprekkdannelser.

NÅR DU ER FERDIG MED Å SPARKLE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og
oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest
mulig sparkel fra verktøy før rengjøring.
Sparkelrester skal ikke helles i avløp, men leveres til
miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til
gjenvinning.

VIKTIG

Besøk www.alcro.no for ytterligere informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksamhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.