

# SNICKERISPAK- KEL



*Sparkelmasse spesielt tilpasset treoverflater  
Lett å bearbejde med og tørker raskt  
God fyllevne*

Snickerispackel for sparkling av nytt, grunnet og tidligere malte treoverflater innendørs. Sparkelen er lett å jobbe med, tørker raskt og fyller godt.

## TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE  
Interiør

MALINGSTEMPERATUR  
Minimum +5 °C

For siste versjon: [www.alcro.no](http://www.alcro.no)



Oppbevares frostfritt

## FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Overflaten skal være ren, tørr og fri for støv.  
Sugende overflater, for eksempel nytt treverk,  
grunnes med Milltex Multistop

## PÅFØRE

Ved sparkling av større hull vil det være nødvendig å  
sparkle i flere omganger for å redusere risikoen for  
innsynk og sprekkdannelser.

## NÅR DU ER FERDIG MED Å SPARKLE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og  
oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest  
mulig sparkel fra verktøy før rengjøring.  
Sparkelrester skal ikke helles i avløp, men leveres til  
miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til  
gjenvinning.

## VIKTIG

Besøk [www.alcro.no](http://www.alcro.no) for ytterligere informasjon.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*