SPRØYTESPARK EL LETT

Halvlett sparkel spesielt utviklet for sparkelsprøyte
Farge hvit for helsparkling og grenging av tak

Sprøytesparkel Lett er en medium kornet lett sprøytesparkel for skjøt- og helsparkling samt grenging. Benyttes på betong, lettbetong, pussede overflater og gipsplater. Sparkelmassen er tilpasset påføring med sparkelsprøyte.

Sprøytesparkel Lett oppfyller kravene til CE-merking i henhold til EN 15824.

TEKNISK INFORMASJON

BRUKSOMRÅDE
Interiør

MALINGSTEMPERATUR
Minimum +8 °C

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 12 timer.

Version

Tikkurila Norge AS
Stanseveien 25, 0976 Oslo
Telefon: 22 80 32 90
www.alcro.no

FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Overflaten skal være ren, tørr og fri for støv. Før helsparkling av betongtak og vegger fjernes ujevnheter som støpeskjøter og øvrige forurensninger. Større porer/hulrom kan sparkles først med Alcro Grovsparkel.

PÅFØRE

Sparkelen påføres normalt med egnet sparkelsprøyte. Ved helsparkling glattes overflaten med stålsparkel. Maks lagtykkelse ca 3 mm. Etter sliping fjernes slipestøv fra overflaten før påfølgende sparkling eller maling.

Bruk vernebriller ved sliping over øyehøyde. Åndedrettsvern bør også brukes. Egnet type er klasse P2.

NÅR DU ER FERDIG MED Å SPARKLE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring. Sparkelrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

VIKTIG

Besøk www.alcro.no for ytterligere informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.

Version 6

Tikkurila Norge AS
Stanseveien 25, 0976 Oslo
Telefon: 22 80 32 90
www.alcro.no

ALCRO