

# SPRØYTESPARKEL EL



*Tradisjonell tung sprøytsparkel*

Sprøtetparkel er en normalgradert, lateksbasert sandsparkel for innendørs bruk beregnet for påføring med sprøyte. Benyttes som sandsparkel for skjøt-, helsparkling og grenging. Sprøytsparkel kjennetegnes ved god fylde og hvithet.

Sparkelen oppfyller kravene til CE-merking i henhold til EN 15824.

## TEKNISK INFORMASJON

### BRUKSOMRÅDE

Interiør

### FORBRUK

- 1 m<sup>2</sup>/l

### MALINGSTEMPERATUR

Minimum +8 °C

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 24 timer.

For siste versjon: [www.alcro.no](http://www.alcro.no)



Oppbevares frostfritt

# FORBEREDELSE AV OVERFLATEN

Overflaten skal være ren, tørr og fri for støv.

## PÅFØRE

Bruk vernebriller ved sliping. Fyllmiddelet kan forårsake øyeirritasjon.

## NÅR DU ER FERDIG MED Å SPARKLE

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig sparkel fra verktøy før rengjøring. Sparkelrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

## VIKTIG

Besøk [www.alcro.no](http://www.alcro.no) for ytterligere informasjon.

*Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring – og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.*